

Technische Daten zum ATEC Home One



- Intelligente Mikroprozessoren Steuerung
- Niedrige Betriebskosten
- Monodisperses Bayer Harz
- Lebensmittelgerechte und Korrosionsfeste Materialien
- SVGW zugelassen

Atec Home One	10	15	20	30
Kapazität (cbm x °dH)	40	60	80	120
Nenndurchfluss (cbm/h)	0,4	0,66	1,2	1,2
Harzmenge (Liter)	10	15	20	30
Salzverbrauch (kg/reg.)	1,0	1,5	2	3,0
Wasserverbrauch (cbm/Reg.)	0,11	0,16	0,2	0,3
Salzvorrat (kg)	25	75	75	75
Anschluss	R1"	R1"	R1"	R1"
Betriebsdruck (bar)	3,0-6,0	3,0-6,0	3,0-6,0	3,0-6,0
Umgebungstemperatur (max.)	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Wassertemperatur	30 °C	30 °C	30 °C	30 °C
Elektroanschluss	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz

Abmessungen

Atec Home One	10	15	20	30
T x B x H in (mm)	584x324x550	584x324x1130	584x324x1130	584x324x1130